

Link do produktu: <https://filart.com.pl/klej-bonikol-t-5060-07kg-p-1561.html>

Klej Bonikol T-5060, 0.7kg

Cena brutto	32,90 zł
Cena netto	26,75 zł
Czas wysyłki	maks. 48 godzin
Numer katalogowy	n/k/t5

Opis produktu

Bardzo mocny klej przeznaczony do klejenia: filcu, tkanin, pianek i wat tapicerskich, materiałów obiciowych, skór naturalnych i syntetycznych, tkanin tapicerskich, mat kokosowych, włókien pomiędzy sobą oraz drewnem, płytami pilśniowymi, wiórowymi, tekturą itp.

Najważniejsze właściwości:

- Natychmiastowy pierwszy chwyt
- Wysoka wydajność
- Klejenie przy naprężeniach
- Wysoka odporność termiczna spoiny
- Wysoka wytrzymałość końcowa
- Łatwe nakładanie
- Szerokie zastosowanie

CHARAKTERYSTYKA:

Jednoskładnikowy klej na bazie kauczuków syntetycznych z dodatkiem środków modyfikujących w rozpuszczalnikach organicznych. Zalecany do aplikacji za pomocą pistoletów natryskowych.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem klej dokładnie wymieszać. Klej i materiały sklepane doprowadzić do temperatury min. 15°C. Powierzchnie muszą być suche, oczyszczone i odpyłone.

Klej natryskiwać na obydwie sklepane powierzchnie za pomocą pistoletu natryskowego z kubkiem grawitacyjnym, przy użyciu pompy lub zbiornika ciśnieniowego. Po naniesieniu, elementy złączyć i równomiernie docisnąć. Zastosowanie prasy znacznie poprawia wytrzymałość połączenia. Ciśnienie powietrza w instalacji powinno wynosić 4 ÷ 6 barów.

Dopuszczalne jest nanoszenie kleju za pomocą wałka lub pędzla.

Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po 24 h.

Dopuszczalne jest nanoszenie kleju za pomocą wałka lub pędzla.

Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po 24 h.

CZYSZCZENIE

Świeże zabrudzenia z narzędzi i materiałów odpornych chemicznie usuwać acetonem lub benzyną. Utwardzony klej można usunąć jedynie mechanicznie.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w warunkach odpowiednich dla substancji łatwopalnych, w szczelnie zamkniętych fabrycznych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Szczegółowe dane podano w karcie charakterystyki produktu.

TERMIN WAŻNOŚCI

12 miesięcy od daty produkcji.

OPAKOWANIA

Opakowania: 0,7kg

ZALECENIA BHP

Przestrzegać zasad higieny pracy. Unikać kontaktu z oczami i skórą.
Stosować w miejscach z dobrą wentylacją. Chronić przed dziećmi.
Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny i wysoce łatwopalny –
szczegółowe dane podano w karcie charakterystyki.